KOMEX-FLEX

Flexibel und beweglich.





KOMEX-FLEX-12V / KOMEX-FLEX-M13

Antrieb	Batteriebetrieben, bis zu 8h Dauerbetrieb
Spannungsversorgung	12V DC, 260 Ah
Stromaufnahme	22 28 A / 28 33 A
Lautstärke	<79 dB, ohne Lärmbelästigung überall einsetzbar
Wasserdampf-Temperatur	100 130°C, je nach Zubehör
Kraftstofftank	18 I integriert / Schnellwechselsystem für 20 I Metallkanister
Kraftstoffverbrauch	ca. 4 – 9,5 l/h, abhängig von der Einschaltdauer
Wasserpumpe	8 - 10 I/min / 11 - 13 I/min selbstansaugend,
	Möglichkeit aus externen Wassertanks anzusaugen
Bedienfeld und Steuerung	Analog / Digital
Grundabmessungen	97 cm Länge x 78 cm Breite x 104 cm Höhe
Trockengewicht	250 kg / 270 kg
Zubehör	Teilbare Handlanzen, Dampfschlauch
Zubehör optional	Fernbedienung, Handwagen, 3-Punkt-Gestell für Traktoraufnahme u.v.m
Besonderheiten	Wasserdirektanschluss möglich, Staplerfähig,
	Dampfschlauch bis zu 50m Länge

PASSEND FÜR

- alle Trägerfahrzeuge mit Wassertank
- Anhänger mit Wassertank
- Fahrzeuge mit 3 Punkt-Aufnahme und Wassertank

EINSATZGEBIETE

- Gemeinde/Städte zur Dienstleistung und Unterhalt von öffentlichen Einrichtungen, Parks, Friedhöfen, Schulen, Spielund Sportplätzen, Betriebsgebieten, Gewerbeobjekten, Wasser-Schutzzonen, Wegen, Vorplätzen von Wohnanlagen und öffentlichen Gebäuden u.v.m.
- Kontrolle von invasiven Pflanzenarten wie z.B. Japan-Knöterich
- Reinigung von Strassenschildern u.v.m.