

Spécification: Sel à dégeler 1,5 / silo Code N° 8303

Caractéristiques	Chlorure de sodium technique demi-séché à grain fin. L'adjonction d'un anti-mottant empêche le sel de s'agglomérer. L'adjonction d'une quantité nettement plus élevée d'anti-mottant, par rapport à la qualité standard, réduit au minimum la tendance du sel à s'agglomérer.				
Utilisation	Pour lutter contre le verglas et les plaques de neige.				
Composition de matières sèches	Chlorure de sodium	NaCl	min.	99,5	%
	Sulfate	SO ₄ ²⁻	max.	0,5	%
	Antiagglomérant E 536	[Fe(CN) ₆] ⁴⁻	théorique	30	mg/kg
			max.	50	mg/kg
Teneur en humidité	Perte de masse à 110 °C	H ₂ O	max.	1,5 *)	%
Propriétés physiques	Poids en vrac, non tassé, humide			1,0	t/m ³
	Poids en vrac, tassé et séché			1,2 - 1,3	t/m ³
	Pente des tas, sel non tassé		env.	45	°
	Pente des tas, sel tassé		env.	30 - 35	°
	Granulométrie			0,1 - 0,9	mm
	Granulométrie moyenne			0,4 - 0,7	mm
	*) En fonction du type de stockage et des conditions climatiques, le sel à dégeler continue de sécher plus ou moins rapidement. La teneur effective en eau est par conséquent, en règle générale, inférieure à 1,5%. Dans tous les cas, seul le respect de la teneur maximale peut toutefois être garanti.				
Conditions d'entreposage	Dans des locaux, halles ou silos secs et fermés.				
	Température de stockage			> 0	°C
	Humidité relative de l'air			< 70	%
	Les silos métalliques ou en bois placés à l'extérieur seront de préférence munis d'une isolation thermique, voire chauffés, en fonction des conditions climatiques.				
Altération (stockage)	Stocké correctement, ce produit se conserve indéfiniment.				
Emballage Conditionnement	Livraison au départ de la saline dans un véhicule adapté tel que wagon-silo, camion, épandeuse, etc.				
Informations complémentaires	Des informations complémentaires relatives à l'utilisation, au stockage et à la manutention du sel à dégeler, ainsi qu'aux épanduses, aux aspects écologiques, à la résistance des matériaux au sel, etc. sont contenus dans la brochure "Le service hivernal". Pour tout complément d'information, on pourra également s'adresser au service d'information des Salines Suisses.				
Questions pour plus amples informations	Salines Suisses SA Case postale CH-4133 Pratteln 1 Tél. +41 (0)61 825 51 51 ksc@saline.ch				