

# KOMEX-FLEX

Flexible et agile.



## KOMEX-FLEX-12V / KOMEX-FLEX-M13

Entraînement	Alimenté par batterie, jusqu'à 8 h de fonctionnement continu
Alimentation électrique	12 V CC, 260 Ah
Puissance absorbée	22 ... 28A / 28 ... 33A
Volume sonore	<79 dB, sans nuisance sonore, peut être utilisé partout
Température de la vapeur d'eau	100 ... 130 °C, en fonction des accessoires
Réservoir de carburant	18l intégré / Système de changement rapide pour bidons en métal de 20 l
Consommation de carburant	3,5 à 9,5 l/h, en fonction de la durée de marche
Pompe à eau	8 – 10 l/min / 11 – 13 l/min auto-aspirante, possibilité d'aspiration à partir de réservoirs d'eau externes
Panneau de commande, commande	Analogique / Numérique
Dimensions de base	97 cm Longueur x 78 cm Largeur x 104 cm Hauteur
Poids à sec	250 kg / 270 kg
Accessoires	Lances manuelles divisibles, tuyau à vapeur
Accessoires optionnels	Télécommande, adaptation remorque ou fourgon, châssis 3 points pour tracteur et bien plus encore, cuve à eaux.
Particularités	Raccord d'eau direct possible, tuyau à vapeur d'une longueur jusqu'à 50 m

### CONVIENT

- ✓ à tous les véhicules porteurs avec réservoir d'eau
- ✓ Remorque avec réservoir d'eau
- ✓ Véhicules avec fixation 3 points et réservoir d'eau

### DOMAINES D'APPLICATION

- ✓ Communes pour l'entretien des espaces publics, parcs, cimenterres, écoles, aires de jeu et de sport, zones de protection des eaux...
- ✓ Contrôle des espèces végétales envahissantes, comme par exemple la renouée du Japon
- ✓ Nettoyage de panneaux de signalisation et bien plus encore