



VERS LA VIDÉO

KOMEX-500

Pratique et autonome.



KOMEX-12V-500 / KOMEX-M13-500

Entraînement	Alimenté par batterie, jusqu'à 8 h de fonctionnement continu
Alimentation électrique	12 V CC, 260 Ah
Puissance absorbée	22 ... 28A / 28 ... 33A
Volume sonore	<79 dB, sans nuisance sonore, peut être utilisé partout
Température de la vapeur d'eau	100 ... 130 °C, en fonction des accessoires
Réservoir d'eau	500 l, possibilité d'aspiration à partir de réservoirs d'eau externes
Réservoir de carburant	18 l intégré / Système de changement rapide pour bidons en métal de 20 l
Consommation de carburant	4 – 9,5 l/h, en fonction de la durée de marche
Pompe à eau	8 – 10 l/min / 11 – 13 l/min auto-aspirante
Panneau de commande, commande	Analogique / Numérique
Dimensions de base	131 cm Longueur x 96 cm Largeur x 122 cm Hauteur
Poids à sec	390 kg / 410 kg
Accessoires	Enrouleur de tuyau, lances manuelles divisibles, tuyau à vapeur d'une longueur de 15 m
Accessoires optionnels	Télécommande, support divers, châssis 3 points pour l'attache à un tracteur. Pompe haute pression et d'arrosage (sur demande)
Particularités	Empilable, tuyau à vapeur d'une longueur jusqu'à 50 m, espace de rangement supplémentaire pour raccords, tuyaux de rallonge et protection de la machine...

CONVIENT

- ✓ à tous les véhicules porteurs avec surfaces de chargement
- ✓ Pick-up
- ✓ véhicules électriques
- ✓ véhicules communaux
- ✓ tracteurs, chariots élévateurs...

DOMAINES D'APPLICATION

- ✓ Communes pour l'entretien des espaces publics, parcs, cimetières, écoles, aires de jeu et de sport, zones de protection des eaux...
- ✓ Contrôle des espèces végétales envahissantes, comme par exemple la renouée du Japon
- ✓ Nettoyage des panneaux de signalisation...