











**4044****NORDRIDE®**

# VISION FLEX

**Stativ 300cm (Art.1044)**

	240 W
	12000 / 24000 Lumen
	5000 Kelvin
	IP 65
	CRI/Ra >80
	200 – 240V AC
	-30° - +40°C
	10m (H07RN-F 3G1.5mm <sup>2</sup> )
	10kg
	Ø180 x 980mm

**DE**

Flexible 360° Beleuchtung, Optimale Lichtwirkung dank verstellbarem Leuchtwinkel, Leuchtstark mit zwei Leuchtstufen (12000 & 24000 Lumen), Angenehmes leicht diffuses Arbeitslicht (5000K), Gute Farbwiedergabe (CRI/Ra >80), Robustes Design, Staubdicht und Wassergeschützt (IP65), Kurze Auf- und Abbauzeiten, Einfache Handhabung & Bedienung, Bedienkonsole mit Magneten zur flexiblen Befestigung, Platzsparender Transport, IP54 CH T12 Stecker, Montiert auf 3 Meter Stativ (Art. 1044) oder hängend, Inklusive Tragtasche

**FR**

Éclairage flexible à 360 °, Effet de lumière optimal grâce à un angle de lumière réglable, Lumineux avec deux niveaux de lumière (12 000 et 24 000 lumens), éclairage agréable et légèrement diffuse (5000K), Conception robuste, Protection contre la poussière et l'eau (IP65), Temps de montage et de démontage courts, Manipulation et fonctionnement faciles, Console opérateur avec aimants pour un montage flexible, Transport peu encombrant, Connecteur CH T12 IP54, Monté sur trépied 3m (article 1044) ou suspendu, Sac de transport fourni

**IT**

Illuminazione flessibile a 360 °, Effetto luce ottimale grazie all'angolo di luce regolabile, Luminoso con due livelli di luce (12.000 e 24.000 lumen), Illuminazione piacevole e leggermente diffusa (5000K), Design robusto, Protezione antipolvere e acqua (IP65), Tempi brevi di montaggio e smontaggio, Maneggevolezza e funzionamento facili, Console operatore con magneti per montaggio flessibile, Trasporto salvaspazio, Connettore CH T12 IP54, Attacco treppiede 3m (Articolo 1044) o sospeso, Borsa per il trasporto in dotazione

**EN**

Flexible 360 ° illumination, Optimal lighting effect thanks to adjustable light angle, Bright with two light levels (12000 & 24000 lumens), Slightly diffused work light (5000K), Robust design, Dustproof and Water-protected (IP65), Short assembly and disassembly times, Easy handling & operation , Operator console with magnets for flexible mounting, Space-saving transport, IP54 CH T12 plug, Mounted on tripod 3m (Item 1044) or hanging, Including carrying bag