



HYDROCITY

SCHNELLEINSATZFAHRZEUG

KANALISATIONS- UNTERHALT

tiefgaragentauglich
komplett ausgerüstet
saugen und spülen

schnell und flexibel



EIGENSCHAFTEN

185 cm 

1'200 Liter 

3.5 t (Kategorie B) 

50 l/min 

250 bar 

≤ Ø 400 mm 

max. Kapazität HD
100 m ³/₈ 



032 511 00 50 · info@ariva.ch · www.ariva.ch
Ariva GmbH · Unterholz 1c · 3380 Wangen an der Aare

AUSSTATTUNG SO VIELFÄLTIG

WIE IHRE BEDÜRFNISSE:

Ausstattungs-elemente wie die Hochdruckpumpe, die Haspeln oder anderes Zubehör sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich – passen Sie Ihr Kanalreinigungsgerät an Ihre Bedürfnisse an!



www.baroclean-schweiz.ch

Kontaktieren Sie uns!

ALUMINIUMTANK MIT FESTER TRENNWAND

- 2 Abteile mit einer Gesamtkapazität von 1'200 l
- Schlamm-tank: 800l
- Frischwassertank: 400l

SCHLAMMTANK

- Tanktür mit Durchmesser 150 cm zur Entleerung des Behälters
- 1 Kugelhahn DN 3-Zoll, Einlauf am oberen Ende des Behälters
- 1 Kugelablassventil DN 3-Zoll auf Anschluss DN-150

SAUGPUMPE

- Saug- und Druckflügelpumpe, Fördermenge von 198 bis 320 m³/h
- Sicherheitssystem
- 1 Manometer
- Ölfilter und Schalldämpfung

3-KOLBEN-HOCHDRUCKPUMPE

- Vollkeramik
- Fördermenge von 40 bis 90 l/min
- Arbeitsdruck von 150 bis 320 bar
- Frostsicher dank automatischer Entleerung des Wasserkreislaufes

ANTRIEB UND HYDRAULIKAUSRÜSTUNG

- Antrieb von Hochdruck-, Vakuum- und Hydraulik-pumpen durch den Motor des Fahrzeuges

HASPELN

- 1 Hochdruck-Haspel, max. Schlauchkapazität 100 m
- Hydraulikantrieb, gesteuert durch ein 3-Wege-Ventil, Aufrollen, Abrollen und Freilauf
- 1 manuelle Niederdruck-Haspel, ausgestattet mit 25 m Schlauch DN-19

AUFBEWAHRUNG

- 2 seitliche Halterungen aus Aluminium auf beiden Seiten des Tanks
- 2 Werkzeugkisten

BEDIENUNG

- 1 Bedienmodul auf der Fahrzeugrückseite in wasserdichtem Gehäuse
- 1 Fernbedienung
- Betriebsstundenzähler für Saug- und Druck-pumpe und Motor mit Notfallabschaltung

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- max. 100 m Hochdruck-Schlauch
- 1 Leiter mit Halterung
- 1 Arbeitsleuchte + 2 Rundumleuchten
- 2 Reinigungsköpfe mit Halterungen
- 3x 4-Meter-Pumpenschlauch

TRÄGERFAHRZEUG

- Ford Ranger 4x4
- auch als Elektrofahrzeug erhältlich
- Toyota Hilux
- tiefgaragentauglich dank Höhe von 185 cm