

Vetter EIS: E-Vehicle Isolation System

E-Fahrzeuge kühlen, anheben & abtransportieren:
wenig Wasser, große Wirkung!

Setzen Sie auf führende Notfall-Pneumatik!

Wir helfen Ihnen garantiert weiter.

Vetter GmbH
A Unit of IDEX Corporation

Blatzheimer Str. 10-12
53909 Zülpich
Deutschland

vetter.de

© Copyright | 04.2022 | Vetter GmbH | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Vertrieb

Tel: +49 (0) 22 52 / 30 08 - 0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08 - 590
E-Mail: vetter.info@idexcorp.com



Vetter E-Vehicle Isolation System (EIS)

System zur Abkühlung und sicheren Aufbewahrung von E-Autos

Das dauerhafte und sichere **Kühlen** und **Isolieren** sowie der **Transport** und die **kompakte Aufbewahrung** von ausgebrannten Elektrofahrzeugen mit Lithium-Ionen-Akku stellen Rettungskräfte, Abschleppdienste und Werkstätten bisher vor große Herausforderungen. Selbstentzündungen nach dem ersten Löschen sind eine unberechenbare Gefahr für alle Beteiligten. Mit dem Vetter E-Vehicle Isolation System (EIS) ändern wir dies:

Vetter EIS: leicht, kompakt und Ressourcen schonend

Nach Löschung des brennenden Fahrzeugs durch die Feuerwehr wird das EIS am Fahrzeug angebracht und geflutet. Wenn sich die komplette Batterieinheit unter Wasser befindet, kann das Fahrzeug von einem Abschleppdienst **angehoben, abtransportiert** und **kompakt** im EIS bis zur Endverwertung **aufbewahrt** werden.



EIS System: 1110021800*



Größe cm	500 x 250 x 120	Bandgehänge	4 Strang Bandgehänge (DIN EN 1492-1 konform), 6.300 kg Traglast
Packmaß cm	80 x 43 x 60	Füllstandsanzeige	PVC-Schlauch mit Schraubverbindung und Kugelhahn
Gewicht ca. kg	46	2 Hebegurte (nicht im Set enthalten)	Wir empfehlen zwei Hebegurte für ein sicheres Anheben.
Benötigte Personen	3	2 Vetter Hebekissen (nicht im Set enthalten)	Wir empfehlen zwei Hebekissen zum sicheren Anheben des Autos.
Material	beidseitig PVC beschichtetes Polyestergewebe (gemäß DIN EN 12641-2)		
Spanngurte	9 x schwarze Automatikspanngurte, 4 x gelbe Spanngurte		

*Technische Änderungen vorbehalten.



Hebegurte:
Einfaches Anheben für den Abtransport des Fahrzeuges. (nicht im Set enthalten)



Verladen:
Befestigungen für einen sicheren Transport auf dem Abschlepper



Automatikspanngurte (9 x schwarz):
Fixierung des Fahrzeuges im EIS. Sorgen für eine gute Konturanpassung und minimalen Wasseraufwand.



Schlauchanschluss:
C-Storz-Kupplung zur Flutung des EIS.



Spanngurte (4 x gelb):
Befestigung des EIS in Fahrtrichtung.



Füllstandsanzeige:
Den aktuellen Wasserstand immer im Blick.