

STRASSE KEHRMASCHINEN




DULEVO
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

850



TECHNISCHE DATEN		850
Variable Kehrbreite:		
-Minimum	mm	1.500
-Maximum	mm	1.850
Bruttovolumen Kehrgutbehälter (opt.)	m³	0,80 (1,09)
Entleerungshöhe	mm	1.420
Flächenleistung	m²/h	22.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25-27
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Diesel



D.ZERO²




TECHNISCHE DATEN		D.zero²
Variable Kehrbreite:		
-Minimum	mm	1.750
-Maximum	mm	3.200
-Mit der dritten Bürste	mm	3.400
Bruttovolumen Kehrgutbehälter (opt.)	m³	2
Entleerungshöhe	mm	1.450
Flächenleistung	m²/h	42.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	40
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Battery 75 KW



D3



TECHNISCHE DATEN		D3
Kehrbreite:		
- Mit zentraler Bürste	mm	1.300
- Mit Mittelbürste und Seitenbürsten	mm	2.150
-Mit dritter Bürste	mm	3.200
Brutto-Behältervolumen	m³	3,3
Höhe der Behälterentleerung (opt.)	mm	1.570 (1.730)
Flächenleistung	m²/h	90.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25/40
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Diesel



6000



TECHNISCHE DATEN

		6000
Kehrbreite:		
- Mit zentraler Bürste	mm	1.300
- Mit Mittelbürste und Seitenbürsten	mm	2.800
- Mit dritter Bürste	mm	3.600
Brutto-Behältervolumen	m³	6,2
Höhe der Behälterentleerung (opt.)	mm	1.150 (2.400)
Flächenleistung	m²/h	108.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25-40
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Diesel



D6



TECHNISCHE DATEN

		D6
Kehrbreite:		
- Mit zentraler Bürste	mm	1.300
- Mit Mittelbürste und Seitenbürsten	mm	2.800
- Mit dritter Bürste	mm	3.600
Brutto-Behältervolumen	m³	6,2
Höhe der Behälterentleerung (opt.)	mm	1.150 (2400)
Flächenleistung	m²/h	108.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25-40
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Diesel



D6 VELOCE



TECHNISCHE DATEN

		D6 VELOCE
Kehrbreite:		
- Mit zentraler Bürste	mm	1.300
- Mit Mittelbürste und Seitenbürsten	mm	2.800
- Mit dritter Bürste	mm	3.600
Brutto-Behältervolumen	m³	6,2
Höhe der Behälterentleerung (opt.)	mm	1.270 (2.400)
Flächenleistung	m²/h	105.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	80
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		Diesel




D6BLUE



TECHNISCHE DATEN

		D6 Blue
Kehrbreite:		
- Mit zentraler Bürste	mm	1.300
- Mit Mittelbürste und Seitenbürsten	mm	2.800
- Mit dritter Bürste	mm	3.600
Brutto-Behältervolumen	m ³	4,8
Höhe der Behälterentleerung (opt.)	mm	1.150 (2.400)
Flächenleistung	m ² /h	108.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25-40
PM10- und PM 2,5-Filterung - EN 15429-3		EUNITED 4 Star
Treibstoff		CNG



DT7



TECHNISCHE DATEN

		DT7
Variable Kehrbreite:		
- Minimim	mm	1.800
- Maximum	mm	3.200
- Mit der dritten Bürste	mm	3.700
Bruttovolumen Kehrgutbehälter (opt.)	m ³	6,8
Entleerungshöhe	mm	1.150
Flächenleistung	m ² /h	40.500
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	90
Filter-Typ		Hydro-mechanic
Treibstoff		Diesel



QUALITÄT, INNOVATION UND RESPEKT FÜR DIE UMWELT

Dulevo-Zertifizierung

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST



Street washing

D.ZERO²HYDRO



TECHNISCHE DATEN		D.zero ² Hydro
Minimale Waschbreite	mm	1.800
Maximale Waschbreite	mm	4.600
Fassungsvermögen des Wassertanks	L	1.500
Fassungsvermögen des Lösungsmittel tanks	L	18
Flächenleistung	m ² /h	28.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25
Treibstoff		Batterie



6000 HYDRO




TECHNISCHE DATEN		6000 Hydro
Minimale Waschbreite	mm	2.800
Maximale Waschbreite	mm	3.200
Fassungsvermögen des Wassertanks	L	5.900
Fassungsvermögen des Lösungsmittel tanks	L	110
Flächenleistung	m ² /h	32.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25 / 40
Treibstoff		Diesel



6000 HYDRO CNG



TECHNISCHE DATEN		6000 hydro CNG
Minimale Waschbreite	mm	2.800
Maximale Waschbreite	mm	3.200
Fassungsvermögen des Wassertanks	L	4.400
Fassungsvermögen des Lösungsmittel tanks	L	110
Flächenleistung	m ² /h	32.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25 / 40
Treibstoff		GNC



Dulevo Fayat Group

Dulevo wurde 1976 gegründet und gehört heute zur Gruppe Fayat, dem größten privaten französischen Konzern im Bereich des Bauwesens, der Industrie und der Verkehrsinfrastruktur. Das Know-how hinsichtlich der Reinigungstechnologien, das sich das in Parma im Herzen der Motor Valley Italiens ansässige Unternehmen Dulevo angeeignet hat, bildet die Basis der modernen und zuverlässigen Kehrmaschinen. Das Motto „Zeitlose Qualität mittels Leidenschaft“ spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Bereitstellung innovativer und qualitativ hochwertiger Reinigungslösungen für Kommunen und die Industrie bereitzustellen – mit einem besonderen Fokus auf Umweltfreundlichkeit.



Die Spezifikationen sind für unser Unternehmen nicht verbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.



DULEVO
FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711

www.dulevo.com

QUALITÄT, INNOVATION UND RESPEKT FÜR DIE UMWELT.

Dulevo Zertifizierungen:

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST

