

- Energieeffiziente Ansteuerung
- Modulare Bauweise
- ABLAUFTECH-Steuerung
- Haspelarm hydraulisch schwenk- und arretierbar
- Kühlwasser-Wärmetauscher „ABLAUFTECH“
- 800 Liter Tank (erweiterbar)
- Schlauchhaspel bis 80m DN19 + 40m DN16
- Schallgedämpft
- Wartungsfreier Zahnriemen-Antrieb
- Laderaum Trennwand



ABLAUFTECH AG

www.ablauftech.ch

Kobiboden 49
8840 Einsiedeln
info@ablauftech.ch
055 410 21 68



Funk-Halter



Düsennippel



Schnelles ein-/ ausbauen



**Auch erhältlich
mit 160 bar +
140 Liter /min.**

EURO6.1 Power 160/110 Kanalreiniger

Technische Daten:

Leistung	stufenlos von 0-160 bar + 0-110l/min - garantiert
Pumpe	Typ P 52 Drei-Kolben-Pumpe - rostfrei - selbstansaugend
Druckregler	ULH 262
Motor	Hatz 2l Turbo-Diesel, 55.4 kW mit integriertem Partikelfilter, Stufe V
Antrieb	Zahnriemen direkt geflanscht
Motor-Kühlung	rostfrei im Wassertank nur mit Mangelsicherung möglich
Gewicht	840 kg betriebsbereit
Masse mit Tank	L x B x H = 1580 x 1250/1400 x 1300 mm
Wassertank	Inhalt 800 Liter, ALU



Ausrüstung:

- Hydraulisch angetriebene Schlauchhaspeln, axial gespiessen bis 90 Grad hydraulisch ausschwenkbar und stufenlose Arretierung
- 80 m Hochdruck-Schlauch DN 16
- Hydraulisch angetriebene Zuführ-Schlauchhaspel axial gespiessen mit 50 m Wasserschlauch 3/4"
- Bedienungspult (mit Display), an Haspel ausschwenkend
- 800 l Wassertank
- Kühlwasser Wärmetauscher System „ABLAUFTECH“
- 2 Hochdruckdüsen 1/2" mit und ohne Vorstrahl
- 1 Hochdruckpistole mit Lanze
- Montageschiene zum schnellen Ein- + Ausbauen
- Batterie 12 V
- Dieseltank ca. 35 Liter
- Wasserniveau-Regulierung elektr. mit Magnetventil, zusätzlich mit zweiter Wasser-Überlaufsicherung.
- Wassermangel-Sicherung als Trockenlaufschutz der Pumpe

Optional

- Energieeffiziente Ansteuerung mit automatischem Druckregler und Sensor
- Energieeffiziente Ansteuerung mit Drucksensor ohne automatischem Druckregler
- Start / Stopp Automatik mit Batterie Überwachung SSA

Mikrocontroller basierende Maschinen-Steuerung für Fernbedienung mit folgenden Funktionen:

- Motor-Start
- Motor-Stop mit automatischer Gas- + Druckrückstellung
- Druck ein / aus
- Gas stufenlos von Leerlauf bis Vollgas und retour
- Wasserstandsanzeige mit LED am Steuerkasten
- Wasserentlüftung
- M-Taste mit definierter Drehzahl

Funk-Fernbedienung Modell ABLAUFTECH

- nur in Verbindung mit elektr. mech. Steuerung wasserdicht, BACOM geprüft mit allen Funktionen der Fernbedinung.
- Auto-Stop: Automatische Abschaltung bei Verbindungsverlust

Einbau mit Montageschiene zum schnellen Ein- und Ausbauen der Maschine

Spezial Aufbauten:

- Kundenspezifisch
- Clever
- Durchdacht

