

• Kupplungen und Nippel

- entsprechen äusserst hohen Anforderungen an Sicherheit und Qualität
- Sicherheitsfunktion, die versehentliches Entkuppeln verhindert
- 100% geprüft und gefettet nach Atemluft Richtlinien.

• Schlauchaufroller / Schlauchsets

Verschiedene Schlauchtypen passend für unterschiedliche Anwendungsgebiete

• Schläuche

Ester basierende PUR Schläuche für Atemluft, Spiralschläuche, gerade Schläuche, anti-funken Schläuche



Keine Kompromisse bei Atemluft!



	Artikel-Nr.	Bezeichnung		CHF
Serie 341 Laborumgebung, Luftkissen, Tauchen 	10 341 1004	Kupplung Ø10mm Schlauchanschl. NBR	Nennweite: 7.4mm Durchfluss: 1950 l/min Max. Betriebsdruck: 35 bar Min. Berstdruck: 140bar Temperaturbereich: -30°C – 100°C Material Kuppl.: vern. Messing Material Nippel: vern. Messing Dichtungsmaterial: NBR Single shut-off (Ventil) Schläuche: grün	58.80
	10 341 1034	Kupplung Ø 8mm Schlauchanschl. NBR		a.Anfr.
	10 341 1152	Kupplung R 1/4" AG, NBR		60.60
	10 341 1154	Kupplung R 3/8" AG, NBR		a.Anfr.
	10 341 1155	Kupplung R 1/2" AG, NBR		60.60
	10 341 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR		49.00
	10 341 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR		a.Anfr.
	10 341 5002	Nippel Ø 6mm Schlauchanschluss		12.50
	10 341 5003	Nippel Ø 8mm Schlauchanschluss		14.80
	10 341 5004	Nippel Ø 10mm Schlauchanschluss		10.90
	10 341 5152	Nippel R 1/4" AG		10.50
	10 341 5154	Nippel R 3/8" AG		19.50
	10 341 5155	Nippel R 1/2" AG		a.Anfr.
	10 341 5202	Nippel G 1/4" IG		16.90
	10 341 5204	Nippel G 3/8" IG		
Serie 342 Industrie, Luftkissen, Luftzufuhrleitungen, Druckluftgespeiste Atemluft 	10 342 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR, suva pro	Nennweite: 7.4mm Durchfluss: 1950 l/min Max. Betriebsdruck: 35 bar Min. Berstdruck: 140bar Temperaturbereich: -30°C – 100°C Material Kuppl.: Stahl/Messing verzinkt Material Nippel: gehärteter Stahl verz. Dichtungsmaterial: NBR Single shut-off (Ventil) Automatische Sicherheitsverriegelung Sehr hohe Durchflusskapazität Keine Korrosion, funkenfrei	42.20
	10 342 1205	Kupplung G 1/2" IG, NBR, suva pro		44.50
	10 342 5152	Nippel R 1/4" AG, Stahl gehärtet		6.70
	10 342 5202	Nippel G 1/4" IG, Stahl gehärtet		8.80
	10 342 5204	Nippel G 3/8" IG, Stahl gehärtet		10.40
Serie 344 Brandbekämpfungsausrüstung 	10 344 1022	Kupplung 7mm Schlauchanschl., EPDM	Nennweite: 7.4mm Durchfluss: 1950 l/min Max. Betriebsdruck: 35 bar Min. Berstdruck: 140bar Temperaturbereich: -30°C – 100°C Material Kuppl.: Messing vernickelt Material Nippel: Messing vernickelt Dichtungsmaterial: NBR Single shut-off (Ventil) Automatische Sicherheitsverriegelung Sehr hohe Durchflusskapazität Geringes Gewicht Schläuche: schwarz	41.50
	10 344 1154	Kupplung R 3/8" AG, NBR		55.10
	10 344 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR		50.00
	10 344 1272	Kupplung G 1/4" AG, EPDM		49.70
	10 344 5022	Nippel Ø 7mm, Edelstahl		30.50
	10 344 5023	Nippel Ø 7mm		9.10
	10 344 5202	Nippel G 1/4" IG		21.50
	10 344 5252	Nippel G 1/4" AG		12.40
Serie 345 Tauchen 	10 345 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	Nennweite: 6.2mm Durchfluss: 1100 l/min Max. Betriebsdruck: 35 bar Min. Berstdruck: 140bar Temperaturbereich: -30°C – 100°C Material Kuppl.: Messing vernickelt Material Nippel: Messing vernickelt Dichtungsmaterial: NBR Double shut-off (Ventil)	61.10
	10 345 6202	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, NBR		40.60
	09 345 1000	Staubschutzkappe Kupplung, rot		2.00
	09 345 1050	Staubschutzkappe Nippel, rot		2.40
Serie 347 Druckluftgespeiste Atemluft, Tauchen 	10 347 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR	Nennweite: 6.2mm Durchfluss: 1100 l/min Max. Betriebsdruck: 35 bar Min. Berstdruck: 140bar Temperaturbereich: -30°C – 100°C Material Kuppl.: Messing vernickelt Material Nippel: Messing vernickelt Dichtungsmaterial: NBR Double shut-off /Single on request	54.80
	10 347 6204	Nippel G 3/8" IG, mit Ventil, NBR		48.40
	10 347 6254	Nippel G 3/8" AG, mit Ventil, NBR		48.40



Atemluft Schläuche

Sichern Sie Ihren nächsten Atemzug!



Wenn Ihr Leben davon abhängt, muss Ihre Ausrüstung funktionieren.

Unsere Schlauchsets besitzen standardmässig Presshülsen aus Edelstahl, die Standard-Sicherungs Vorrichtung für Kupplungen sowie der am Markt höchsten Durchflusskapazität. Alle unabhängigen Tests zeigen – mit Atemluftschlauchsets von CEJN erhalten Sie verlässliche Schlauchleitungen (nach EN und NIOSH) in Top-Qualität und mit hervorragender Leistung.

bSafe
Safe Breathing Air Solutions

Sicherheitsfunktion bei Atemluftkupplungen, „Drücken-zum-Entkuppeln“

Stufe 1 – stecken Sie den Nippel in die Kupplung

Stufe 2 – zur gleichen Zeit den Verschlussring der Kupplung zurückziehen um die Verbindung zu lösen.

Diese Sicherheitsfunktion gibt dem Benutzer die Gewissheit und die Sicherheit, dass kein versehentliches Entkuppeln erfolgen kann.

Passend für Ihre Anforderungen!

Drei verschiedene Schlauchtypen für die verschiedensten Applikationen!



Technische Daten

	PUR-Spiralschlauch	PVC-Schlauch, gerade	Gummischlauch, gerade
Max. Betriebsdruck	10 bar (145 PSI)	15 bar (217 PSI)	15 bar (217 PSI)
Min. Berstdruck	25 bar (362 PSI*)	60 bar (870 PSI*)	60 bar (870 PSI*)
Temperaturbereich	-20°C – +60°C (-4°F – +140°F)	-15°C – +60°C (5°F – +140°F)	-40°C – +60°C (-40°F – +140°F)
Schlauchmaterial	Auf Ester basierendes Polyurethan, ohne Gewebe	PVC, mit Polyester verstärkt	Gummi mit Nitril (NBR) mit NBR/PVC Oberfläche
ID x AD (MM)	6,5 x 10 o 8 x 12	10 x 16	9,5 x 19,5
Ausstattungsmerkmale	CEJN Spiralschlauchsets kommen vormontiert und sind sofort einsatzbereit. Sie bestehen aus Kupplungen und Nippel der Serie 342, welche mit wiederverwendbaren Stream-Line-Verbindungen ausgestattet sind.	CEJN Schlauchsets (in Längen gemäß Kundenwunsch) wahlweise mit den CEJN Serien 341, 342, 344, 345 oder 346 erhältlich.	CEJN Schlauchsets (in Längen gemäß Kundenwunsch) wahlweise mit den CEJN Serien 341, 342, 344, 345 oder 346 erhältlich.
	- Widerstandsfähig gegen Funken (Schleifen / Schweißen) - Farbe des Schlauchs: Grün - Leicht und flexibel mit hoher Stoßbelastbarkeit - Resistent gegen Öle, Lösungsmittel und andere nicht-wässrigen Lösungen - Lange Lebensdauer - Weitere Kupplungs- / Nippel-Serien auf Anfrage	- In Längen gemäß Kundenwunsch erhältlich - Presshülsen aus Edelstahl - Schlauchfarbe Grün - Geringes Eigengewicht - Kostengünstig - Einfache Handhabung durch gute Flexibilität - Cadmium & Silikon frei - Resistent gegen Säure, Laugen und den meisten anorganischen Chemikalien - Widerstandsfähig gegen Funken (Schweißen und Schleifen) - Lange Lebensdauer	- In Längen gemäß Kundenwunsch erhältlich - Presshülsen aus Edelstahl - Schlauchfarbe Schwarz mit grünen Streifen - Markierungen: H (hoher Widerstand), S (antistatisch) und F (nicht entflammbar) gemäß gültigen Standards - Flexibel bei niedrigen Temperaturen - Antistatisch, leitfähiger Schlauch und Oberfläche / Antistatic, Conductive tube and cover, $10^3 \Omega/m < R < 10^8 \Omega/m$ - Abriebsfest - Lange Lebensdauer
	Erfüllt folgende Normen: EN14594: 1/2:2005 und EN 14594:2005 : Einfache Beanspruchung (Klasse A)	Erfüllt folgende Normen: EN14594: 1/2:2005 und EN 14594:2005 : Starke Beanspruchung (Klasse B)	Erfüllt folgende Normen: EN14594: 1/2:2005 und EN 14594:2005 : Starke Beanspruchung (Klasse B)
	*) Gemessen bei einer Temperatur von +20°C	*) Gemessen bei einer Temperatur von +20°C	*) Gemessen bei einer Temperatur von +20°C

Antistatisch: Aussenseite
Gewicht: 126g/m

Antistatisch: Innen- und Aussenseite,
hohe Widerstandsfähigkeit
Gewicht: 222g/m



Sicherheits-Schlauchaufroller Atemluft

Sichern Sie Ihren nächsten Atemzug!

bSafe Atemluft-Schlauchaufroller

- geprüfte Atemluftschläuche
- 10 und 13m Länge
- SS-EN 14594 und 14593-1 geprüft
- Hervorragender Durchfluss
- Weicher Stoppball, um Stolperunfälle zu vermeiden
- Sichere Luftversorgung für Atemluftgeräte



**Für höchste Sicherheit
am Arbeitsplatz!**

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
		Schlauchaufroller geschlossen für Atemluft, grüner PVC Schlauch, Arbeitsdruck 15 bar	
	19 911 2400	10m, 10x16mm R 3/4" AG	381.60
	19 911 2401	13m, 10x16mm R 3/8" AG	415.70
	19 911 2410	10m, 10x16mm mit Kupplung und Nippel Serie 341	a.Anfr.
	19 911 2411	13m, 10x16mm mit Kupplung und Nippel Serie 341	a.Anfr.
	19 911 2420	10m, 10x16mm mit Kupplung und Nippel Serie 342	413.20
	19 911 2421	13m 10x16mm mit Kupplung und Nippel Serie 342	446.90

