

System ROOFING

Klare, farbige oder opale Hammerglass-Lösungen für Wände oder Decken. Die Platten sind in Längen von bis zu 6 Metern erhältlich, oder in unendlichen Längen mit wasserdichten Verbänden.

Merkmale


- Halb so schwer wie normales Glas
- 300-mal stärker als Glas - kein Glasbruch
- Die Paneele werden nach der Vermessung und nach der vollständigen Montage des Stahlskeletts usw. hergestellt
- Schlüsselfertige Lösungen für die Befestigung und Montage
- Kann auch in IR-Form geliefert werden, mit 50% iger Wärmereduzierung

Planung und Montage

Beziehen Sie uns bereits in der Ideenphase in Ihre Überlegungen ein. Unsere Konstrukteure erstellen Zeichnungen und machen Vorschläge für funktionelle Lösungen. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch Angebote für komplette Projekte: Maßgeschneidertes Hammerglas, Pfosten, Befestigungssysteme und Montage.

Ausschreibungstext

"Die Scheiben müssen aus 12 mm chemikalienbeständigem (acetonbeständigem), hartbeschichtetem Polycarbonat mit mindestens 99,96 % UV-Schutz, Typ Hammerglass, bestehen."



Technische Eigenschaften

Max Höhe:	2000 mm
Max Breite:	6000 mm
Dicke:	4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 und 20 mm

