



HOUAT

Fiche
technique





HOUAT

Désherbeuse à eau chaude



Deux modèles tout en un au choix

HOUAT 500 ou HOUAT 1000

- Désherbeuse à eau chaude
- 1 ou 2 postes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fuel pour la chaudière ou Biocarburant
- Électrique pour la pompe varimatique
- Cuve 500 L ou 1000 L anti vague
- Taille plus petite : 1650 x 800 x 1400 mm (hors tout)
- Longueur tuyau : 20 mètres avec protection
- Caisson en matériaux composites
- Enrouleur automatique
- Facilité de transport sur châssis Skid
- 1 ou 2 postes d'application
- Auto Gestion de la machine
- Gouttelettes d'eau chaude à 120°C
- Pression de 2 à 4 Bars
- Filtre à eau
- Raccord pompier



3 ans pièces et 1 an main d'œuvre

GARANTIE

Une désherbeuse maniable et compacte

Utilisation simplifiée par Automat®

HOUAT 500



HOUAT 1000



OPTIONS

- Haute Pression (135 bars) avec différents paliers de température (jusqu'à 90°C)
- 1 poste supplémentaire (20m)
- Potence
- Kit fixation sangle
- Poste arrosage
- Gyrophare LED
- Ecran déporté Wifi
- Rampe 40cm TT
- Rampe 80cm TT
- Dispositif ALM®- Géolocalisation
- Cloche hydrojet 30 ou 50cm ø
- Kit accessoire de lavage
- Hydrocurage
- Rallonge flexible
- Remorque
- Station de pompage et de filtration

NOS PLUS

- Cloche Thermosphérique
- Version Pompe HD
- Grande longueur de tuyau
- Rampes au choix
- Batterie lithium





60 boulevard de la Haie des Cognets

**3 5 1 3 6 -
SAINT JACQUES DE LA LANDE**



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

OELIATEC.FR

