

KANALISATIONS- UNTERHALT

leistungsstark und
kompakt



EIGENSCHAFTEN

4'200 Liter 

Nutzlast 4'500 kg 

≤ Ø 500 mm 

47-100 l/min 

180-400 bar 

613x260 cm 

max. Kapazität HD 
140 m ³/₈

BESTECHEND EINFACH IN DER ANWENDUNG!



Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!

www.baroclean-schweiz.ch

TRÄGERFAHRZEUG

- Iveco Eurocargo, ML75E21 (7,5 T), ML100E21 (10 T)
- Mitsubishi Fuso

ALUMINIUMTANK MIT FESTER TRENNWAND

- 2 Abteile mit einer Kapazität von total 4'200 L

SCHLAMMTANK

- Kapazität: 3'000 l
- Vollständig öffnbare hintere Tür
- 2 Kugelventile DN80, eines für die Saug- und eines für die Druckseite
- 1 Absetzventil 2 Zoll in der Mitte des Tanks
- Füllstand auf Bedienfeld und Fernbedienung ablesbar

ANSAUGPUMPE

- Saug- und Druckflügelpumpe 660 m³/h
- Überdrucksicherung und Vakuum-Bruchventil
- 1 Mano-Vakuummeter
- Sicherheitsventile für Druck und Unterdruck
- Ölfilter und Schalldämpfung

3-KOLBEN-HOCHDRUCKPUMPE

- aus Vollkeramik
- Durchfluss/Druck 93 l/min bei 210 bar
- Benötigte Leistung 38 kW

WASSERTANK

- Kapazität: 1'200 l
- Befüllung mit grossem Durchfluss (DN 70)
- Auslass über DN19-Schlauch mit Rückschlagventil und Magnetventil

ANTRIEB UND HYDRAULIKAUSRÜSTUNG

- Antrieb der HD-, Vakuum- und Hydraulikpumpen durch den Fahrzeugmotor

HASPELN

- 1 HD Haspel, nicht drehbar, max. Kapazität 145 m mit 5/8"-Schlauch
- Hydraulischer Antrieb, gesteuert durch ein 3-Wege-Ventil mit Geschwindigkeitsregler: Aufwickeln, Abwickeln, Neutralstellung

AUFBEWAHRUNG

- 1 Wanne aus Aluminium, mit Rungen auf beiden Seiten des Tanks
- 2 Werkzeugkasten

BEDIENFELD

- 1 Bedienfeld auf der Rückseite in einem wasserdichten Gehäuse, mit Notfallabschaltung
- 1 Fernbedienung mit Ladegerät und 2 Akkus

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- 80 m HD-Schlauch 5/8" + 2 Schrubberköpfe 5/8"
- 25 m ND-Schlauch DN19 mit Anschlüssen
- 1 Leiterhalterung mit Leiter
- 1 Arbeitsleuchte + 1 Rundumleuchte
- 20 m Pumpschlauch DN70 mit 1 Saugrohr
- 5 x 2,5 m Pumpschlauch DN70
- Rückfahrkamera mit Farbbildschirm
- 1 Füllschlauch Ø 70 mm Länge 5 m mit beidseitigen Anschlüssen DN70
- Verlostsicherung in der Kabine mit Buzzer für die Fernbedienung