

ZOOMLION

Scherenbühne

Mini-Serie

Hergestellt nach CE-Norm

Eigenschaften

Effizienter elektrischer Antrieb

- Beim elektrobetriebenen Antrieb verdoppelt sich der Umwandlungswirkungsgrad im Vergleich zum hydraulisch Antrieb
- Kompakte Abmessung, ideal für Anwendungen mit niedriger Arbeitshöhe und engem Zugang
- Flexibler Betrieb auf engstem Raum
- Nicht markierende Reifen

Niedrige Unterhaltskosten

- Universeller und modularer Aufbau von Teilen und Komponenten
- Beidseitig Schwenktüren am Chassis für erleichterte Wartungsarbeiten
- Langlebig, sicher und zuverlässig

Produktkonfiguration

Standardkonfiguration

Proportionalsteuerung	Automatisches Bremssystem	Notabsenkung
Notstopp	Stützstange für sichere Wartung	Plattformausschub
Fehlerdiagnosesystem	Ladeschutzsystem	Kippschutzsystem
Selbstsichernde Arbeitsbühnentür	Automatischer Schlaglochsenschutz	Führung für Gabelstapler
Elektroantrieb	Absenkbare Geländer	Zustieg über Schwingtür
Abriebfeste Bereifung	Blinklicht	

Option

CH-Steckdose im Korb



Selbstfahrende Scherenbühne Mini-Serie

Hergestellt nach CE-Norm

Modell	ZS0407DC	ZS0407DC-Li
Grösse		
Maximale Arbeitshöhe	6.5m	6.5m
A Plattformhöhe im ausgefahrenen Zustand	4.5m	4.5m
B Plattformhöhe im eingefahrenen Zustand	0.95m	0.95m
C Plattformlänge	1.29m	1.29m
D Plattformbreite	0.7m	0.7m
Plattformausschub	0.6m	0.6m
E Gesamthöhe (Geländer gehoben)	2.05m	2.05m
Gesamthöhe (Geländer geklappt)	1.7m	1.7m
F Gesamtlänge	1.44m	1.44m
G Gesamtbreite	0.76m	0.76m
H Radstand	1.05m	1.05m
I Mindestbodenfreiheit (Lagerzustand)	0.06m	0.06m
J Mindestbodenfreiheit (Hubzustand)	0.017m	0.017m
Leistung		
Tragfähigkeit	240kg	240kg
Tragfähigkeit Plattformausschub	100kg	100kg
Maximale Anzahl Personen	2	2
zugelassene Windgeschwindigkeit	0km/h	0km/h
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4km/h	4km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0.8km/h	0.8km/h
Wenderadius - innen	0.4m	0.4m
Wenderadius - aussen	1.6m	1.6m
Hubmotor	24V/1.2KW	24V/1.2KW
Antriebsmotor	24V/2×0.45KW	24V/2×0.45KW
Hub- / Senkgeschwindigkeit	23/25s	23/25s
Maximale Steigfähigkeit	30%	30%
Maximaler Arbeitswinkel (seitlich / vertikal)	1.5°/3°	1.5°/3°
Steuerung	Proportionalsteuerung	Proportionalsteuerung
Fahrtrieb	Doppelte Hinterräder	Doppelte Hinterräder
Mehrscheibenbremse	Doppelte Hinterräder	Doppelte Hinterräder
Reifen	Ø230mm×80mm	Ø230mm×80mm
Batterien	2×12V/85Ah	102Ah Lithiumbatterie
Ladegerät	24V/15A	24V/15A
Gewicht		
Gesamtgewicht	895kg	895kg

